

## TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Revizyon No: 000

### ■ Tanımı

Su bazlı, silikon esaslı, dış yüzey için su geçirimsizlik ürünüdür.

### ■ Avantajları

Silikon reçine içeriği sayesinde yapılara çok güçlü su itici özellik kazandırır.  
Tuz kusması gibi sorunları ortadan kaldırır.  
Kirlenmeyi azaltır.  
Betonun korunmasını sağlar.  
Şeffaf olması nedeniyle yapının doğal görünümü bozmaz.  
Üzerine kaplanacak boya ile zemin aderansını artırır.  
Kolay uygulanır.  
Su buharı geçirgendir.

### ■ Kullanım alanları

Tüm yapılarda su emiciliği yüksek brüt beton yüzeylerde duvar ve tavanlarda, çimento ve alçı esaslı sıva altına , su emiciliği engellemek amacıyla

### ■ Depolama

Ambalaj	• 500 mlplastik bidon
Renk	
Raf Ömrü	Kuru ve serin ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. • Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

### ■ Uygulama koşulları

- o Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arası.
- o Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- o Direkt güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.

### ■ Uygulama

rulo, fırça ve uygun püskürtme ekipmanı ile yüzeye uygulanmalıdır.

### ■ Tüketim

Yaklaşık 100-150 g/m<sup>2</sup>

### ■ Güvenlik uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven, gözlük) kullanınız.
- Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

### YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Corion Construction Chemicals** sorumlu değildir.



*Belirtilen süreler 20-23 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalmır. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Corion Construction Chemicals** sorumlu değildir.*

---

**CORION CONSTRUCTION CHEMICALS**

...../ Bursa

.....[info@.....com.tr](mailto:info@.....com.tr)

www.....com.tr

Tel:.....